



GAMME HORS-BORD · DE 2,3 À 20 CH

# PETITES PUISSANCES

Gamme BF2.3 — BF20

PARFAIT POUR LES ANNEXES, LES PNEUMATIQUES ET LES PETITS BATEAUX FACILES À TRANSPORTER

Pensés pour la simplicité et la légèreté, les moteurs Honda BF2.3 à BF20 accompagnent vos sorties de complément comme vos premiers tours d'hélice. Embarqués sur une annexe, un pneumatique ou en kicker de voilier, ils combinent fiabilité 4 temps, faible encombrement et entretien réduit.

Annexes &amp; pneumatiques

Kicker de voilier

Transport &amp; dépannage

## LES MODÈLES DE LA GAMME

### BF2.3

2,3 CH

**Type** : 1 cylindre OHV · 2 soupapes

**Cylindrée** : 57 cm<sup>3</sup> ·

**Puissance** : 1,7 kW

**Régime maxi** : 5 000 - 6 000 tr/min

**Poids** : 13,5 - 14,0 kg

Le plus compact de la gamme : il se transporte partout, même dans un coffre de voiture.

### BF8

8 CH

**Type** : 2 cylindres OHC · 4 soupapes

**Cylindrée** : 222 cm<sup>3</sup> ·

**Puissance** : 5,9 kW

**Régime maxi** : 4 500 - 5 500 tr/min

**Poids** : à partir de 42,0 kg

Démarrage manuel ou électrique : un moteur de complément simple et robuste.

### BF10

10 CH

**Type** : 2 cylindres OHC · 4 soupapes

**Cylindrée** : 222 cm<sup>3</sup> ·

**Puissance** : 7,4 kW

**Régime maxi** : 5 000 - 6 000 tr/min

**Poids** : à partir de 44,5 kg

Même base que le BF8, calibré pour un supplément de couple utile.

### BF15

15 CH

**Type** : 2 cylindres OHC · 4 soupapes

**Cylindrée** : 350 cm<sup>3</sup> ·

**Puissance** : 11,0 kW

**Régime maxi** : 4 500 - 5 500 tr/min

**Poids** : à partir de 46,5 kg

Relevage assisté disponible : idéal pour annexe semi-rigide ou petit bateau.

### BF20

20 CH

**Type** : 2 cylindres OHC · 4 soupapes

**Cylindrée** : 350 cm<sup>3</sup> ·

**Puissance** : 14,7 kW

**Régime maxi** : 5 000 - 6 000 tr/min

**Poids** : à partir de 49,5 kg

Le plus puissant de la gamme portable : le bon compromis poids / puissance.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| MODÈLE               | BF2.3           | BF8              | BF10             | BF15             | BF20             |
|----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Type de moteur       | 1 cylindre OHV  | 2 cylindres OHC  | 2 cylindres OHC  | 2 cylindres OHC  | 2 cylindres OHC  |
| Cylindrée            | 57 cm³          | 222 cm³          | 222 cm³          | 350 cm³          | 350 cm³          |
| Régime maxi (tr/min) | 5 000 - 6 000   | 4 500 - 5 500    | 5 000 - 6 000    | 4 500 - 5 500    | 5 000 - 6 000    |
| Puissance            | 1,7 kW / 2,3 ch | 5,9 kW / 8 ch    | 7,4 kW / 10 ch   | 11,0 kW / 15 ch  | 14,7 kW / 20 ch  |
| Poids à sec (kg)     | 13,5 - 14,0     | à partir de 42,0 | à partir de 44,5 | à partir de 46,5 | à partir de 49,5 |

## TECHNOLOGIES EMBARQUÉES

- Allumage électronique programmé**  
Gestion précise du calage d'allumage pour un démarrage facilité.
- Échappement par moyeu de l'hélice**  
Favorise une poussée plus franche et un fonctionnement silencieux.
- Conception ultra-légère**  
Poignée de transport intégrée, idéale pour l'itinérance.
- Démarrage manuel ou électrique**  
Selon version, pour un confort d'utilisation adapté à chaque usage.
- Protection moteur et sécurité**  
Surveillance continue par voyants d'alerte.
- Direction à 360°**  
Manœuvres sans effort, même à pleine charge.

## POURQUOI CHOISIR CETTE GAMME

## PARTOUT AVEC VOUS

Légers et compacts, certains modèles tiennent dans un coffre de voiture et s'installent en quelques minutes.

## LE COMPAGNON POLYVALENT

Annexe, kicker de voilier ou moteur de secours : une gamme qui s'adapte à chaque usage nautique.

## CALME ET FIABLE

Fonctionnement silencieux et démarrage facilité, la signature 4 temps Honda.



BF20 · Annexe Honwave équipée · Pneumatique BF2.3

