



PUISSANCES MOYENNES

de 15 à 100 cv – semi-rigides, day-boats, petites vedettes

Une gamme polyvalente qui passe du carburateur (Wahoo) à l'injection électronique (Amberjack et au-dessus), avec démarrage électrique de série dès 40 cv et direction à distance par boîtier de télécommande à partir de l'Aruana. De quoi motoriser semi-rigides, day-boats et petites vedettes en propulsion unique.

SEMI-RIGIDE

DAY-BOAT

PETITE VEDETTE

CONSOLE CENTRALE

LA GAMME – 9 VERSIONS


WAHOO
15 cv

WAHOO
20 cv

AMBERJACK
EFI

25 cv

ARUANA
EFI

40 cv

DORADO
EFI

50 cv

DORADO
EFI

60 cv

MURENA
EFI

70 cv

SPEARFISH
EFI

80XS cv

SPEARFISH
EFI

100 cv

INJECTION DÉS 25 CV

Amberjack 25 EFI et toute la gamme au-dessus passent à l'injection électronique (Wahoo reste carburateur).

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Disponible dès le Wahoo 15, standard à partir de l'Aruana 40.

DIRECTION À DISTANCE

Boîtier de télécommande mono-levier à partir de l'Aruana – confort de pilotage en console.

EMBASES L. ET XL.

Longue de série dès l'Aruana, extra-longue sur Murena et Spearfish pour tableaux hauts.

● WAHOO → AMBERJACK (15 – 25 CV)

	WAHOO	WAHOO	AMBERJACK
Puissance	15 cv / 11 kW	20 cv / 14,7 kW	25 cv / 18,4 kW
Cylindree	362 cc · 2 cyl.	362 cc · 2 cyl.	432 cc · 2 cyl.
Alimentation	1 carburateur	1 carburateur	Injection electronique
Demarrage	Manuel ou electrique	Manuel ou electrique	Manuel ou electrique
Generateur	Optionnel/Standard 12V/120W	Optionnel/Standard 12V/120W	Optionnel/Standard 12V/190W
Reservoir	Separe 12 L	Separe 12 L	Separe 23 L
Embase	Courte / Longue	Courte / Longue	Courte / Longue
Poids à sec	51,7 kg	51,7 kg	56 kg

● ARUANA → SPEARFISH (40 – 100 CV)

	ARUANA	DORADO	DORADO	MURENA	SPEARFISH	SPEARFISH
Puissance	40 cv / 29,4 kW	50 cv / 36,8 kW	60 cv / 44,1 kW	70 cv / 51,5 kW	80 cv XS / 58,8 kW	100 cv / 73,6 kW
Cylindree	747 cc · 3 cyl.	996 cc · 4 cyl.	996 cc · 4 cyl.	996 cc · 4 cyl.	1832 cc · 4 cyl.	1832 cc · 4 cyl.
Alimentation	Injection electronique	Injection electronique	Injection electronique	Injection electronique	Injection electronique	Injection electronique
Demarrage	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Generateur	Standard 12V/190W	Standard 12V/200W	Standard 12V/200W	Standard 12V/200W	Standard 12V/420W	Standard 12V/420W
Reservoir	Separe 23 L	Separe 23 L	Separe 23 L	Separe 23 L	Non fourni	Non fourni
Particularite	Direction barre ou distance	Existe en embase courte (50XS)	—	Direction a distance uniquement	—	—
Embase	Longue (L.)	Longue (L.)	Longue (L.)	Longue / Extra-longue	Longue / Extra-longue	Longue / Extra-longue
Poids à sec	99 kg	111 kg	111 kg	119 kg	162 kg	175 kg