



MERCURY FOURSTROKE

PETITES PUISSANCES

2,5 – 30 CH



COMPACTS, LÉGERS, PRÊTS À EMBARQUER

La gamme Mercury FourStroke 2,5 à 30 ch réunit les moteurs portables et semi-portables de la marque : idéale pour l'annexe, le petit bateau de pêche en eau douce ou la propulsion auxiliaire. Conception légère, injection électronique sur les modèles 8 à 30 ch, démarrages fiables et entretien simplifié – cette gamme couvre l'essentiel des besoins en petite puissance avec la robustesse propre à Mercury.



MONOCYLINDRE · PORTABLE

2,5 – 6 ch

85 à 123 cc · démarrage manuel · poids dès **18 kg** · barre franche 360°



BICYLINDRE

8 – 9.9 ch

209 cc · démarrage électrique ou manuel · version **Command Thrust** disponible (9.9 CT)



BICYLINDRE EFI

15 / 20 ch

333 cc · injection électronique sans batterie · barre franche ou commande à distance



TRICYLINDRE

25 / 30 ch

500 cc · démarrage manuel ou électrique · la référence polyvalente de la gamme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	2.5	3.5	4	5	6	8	9.9	9.9 CT	15/20 EFI	25	30
Cylindres	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Cylindrée	85 cc	85 cc	123 cc	123 cc	123 cc	209 cc	209 cc	209 cc	333 cc	500 cc	500 cc
Démarrage	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Électrique ou manuel	Électrique ou manuel	Électrique ou manuel	Électrique ou manuel	Manuel ou électrique	Manuel ou électrique
Rapport de réduction	2.15:1	2.15:1	2.15:1	2.15:1	2.15:1	2.08:1	2.08:1	2.42:1	2.15:1	2.17:1	2.17:1
Poids à sec*	18 kg	18 kg	26 kg	26 kg	26 kg	40 kg	38,5 kg	50,3 kg	45 kg	59,9 kg	65,7 kg
Direction	Barre 360°	Barre 360°	Barre franche	Barre franche	Barre franche	Barre franche	Barre ou télécommande	Barre ou télécommande	Barre ou télécommande	Télécommande ou barre	Télécommande ou barre
Longueur d'arbre	15"	15/20"	15/20"	15/20/25"	15/20"	15/20"	15/20/25"	20/25"	15/20"	15/20"	15/20"
Carburant	87 octane minimum / jusqu'à 10 % d'éthanol										

*Poids à sec : version la plus légère disponible. Données constructeur, susceptibles d'évoluer sans préavis.

INJECTION EFI

Démarrages francs par tous les temps et accélération souple, disponible dès 8 ch et sans batterie sur les modèles à démarrage manuel.

COMMAND THRUST

Embase renforcée à plus grand diamètre (9.9 CT) : davantage de poussée à basse vitesse pour les bateaux chargés ou la pêche à la traîne.

PORTABILITÉ

Moteurs compacts et légers, faciles à installer et à transporter – pensés pour l'annexe et le petit bateau.

ENTRETIEN SIMPLIFIÉ

Vidange d'huile sans déversement, filtre à carburant accessible, commande de soupape sans entretien à vie.