



MERCURY FOURSTROKE

PUISSANCES MOYENNES
40 – 150 CH



LE CŒUR DE GAMME, TAILLÉ POUR DURER

De 40 à 150 ch, la gamme Mercury FourStroke équipe la majorité des semi-rigides, vedettes de pêche et bateaux de plaisance familiaux. Embase Command Thrust disponible sur plusieurs puissances pour plus de poussée à bas régime, démarrage électrique avec SmartStart Protection dès 75 ch, et un rapport poids/puissance qui reste parmi les meilleurs de sa catégorie.



TRICYLINDRE / QUADRICYLINDRE

40 – 60 ch

747 à 995 cc · démarrage électrique turnkey ·
embase **Command Thrust** disponible (40/50/60 CT)



QUADRICYLINDRE 2,1 L

75 – 115 ch

Démarrage électrique SmartStart Protection ·
embase Command Thrust sur 90 et 115 ch



QUADRICYLINDRE 3,0 L

150 ch

Le plus puissant moteur en ligne de la gamme ·
alternateur 60 A · poids à sec 206 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	40	40 CT	50/50 CT	60/60 CT	75	90/90 CT	115/115 CT	150
Cylindres	3	4	4	4	4	4	4	4
Cylindrée	747 cc	995 cc	995 cc	995 cc	2,1 L	2,1 L	2,1 L	3,0 L
Démarrage	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique SmartStart	Électrique SmartStart	Électrique SmartStart	Électrique SmartStart
Rapport de réduction	2.00:1	2.33:1	1.83:1 / 2.33:1	1.83:1 / 2.33:1	2.07:1	2.07:1 / 2.38:1	2.07:1 / 2.38:1	1.92:1
Alternateur	18 A	18 A	18 A	18 A	35 A	35 A	35 A	60 A
Poids à sec*	98 / 93 kg	118 kg	112 / 118 kg	112 / 118 kg	163 kg	163 / 165 kg	163 / 165 kg	206 kg
Direction	Télécommande ou barre	Télécommande ou barre	Télécommande ou barre	Télécommande ou barre	Mécanique, hydraulique ou barre	Mécanique, hydraulique ou barre	Mécanique, hydraulique ou barre	Mécanique, hydraulique ou barre
Longueur d'arbre	15/20"	20"	20"	20/25"	20"	20"	20/25"	20/25"
Carburant	87 octane minimum / jusqu'à 10 % d'éthanol							

*Poids à sec : version la plus légère disponible. Données constructeur, susceptibles d'évoluer sans préavis.

COMMAND THRUST

Embase à plus grand diamètre disponible sur 40, 50, 60, 90 et 115 ch : davantage de poussée à bas régime pour les bateaux chargés.

SMARTSTART PROTECTION

Démarrage électrique fiable dès 75 ch, avec protection intégrée du circuit de démarrage.

DIRECTION AU CHOIX

Mécanique, hydraulique ou barre franche selon le modèle — s'adapte à la majorité des configurations de tableau arrière.

ENTRETIEN SIMPLIFIÉ

Vidange d'huile sans déversement, filtre à carburant accessible, commande de soupape sans entretien à vie.