

## GAMME NANNI

nanni

Petite puissance 10 à 29 cv · Voiliers &amp; petites unités



## N2.10

10 cv · 7,36 kW

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Cylindrée           | 0,479 l                       |
| Régime nominal      | 3000 tr/min                   |
| Système d'injection | Injection indirecte mécanique |
| Alternateur         | 12V / 40A                     |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Configuration | 2 cylindres en ligne |
| Couple maxi   | 24,4 Nm              |
| Admission     | Atmosphérique        |



## N2.14

14 cv · 10,3 kW

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Cylindrée           | 0,479 l                       |
| Régime nominal      | 3600 tr/min                   |
| Système d'injection | Injection indirecte mécanique |
| Alternateur         | 12V / 70A                     |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Configuration | 2 cylindres en ligne |
| Couple maxi   | 29,7 Nm              |
| Admission     | Atmosphérique        |



## N3.21

19,6 cv · 14,6 kW

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Cylindrée           | 0,719 l                       |
| Régime nominal      | 3600 tr/min                   |
| Système d'injection | Injection indirecte mécanique |
| Alternateur         | 12V / 70A                     |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Configuration | 3 cylindres en ligne |
| Couple maxi   | 47 Nm                |
| Admission     | Atmosphérique        |



## N3.30

29 cv · 21,3 kW

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Cylindrée           | 1,123 l                       |
| Régime nominal      | 3600 tr/min                   |
| Système d'injection | Injection indirecte mécanique |
| Alternateur         | 12V / 120A                    |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Configuration | 3 cylindres en ligne |
| Couple maxi   | 64 Nm                |
| Admission     | Atmosphérique        |