

**YANMAR****MOTEURS DIESEL MARINS COMMON-RAIL**

JH-CR SERIES

40 – 110 cv

PUISSANCE INTERMÉDIAIRE · VOILE & SEMI-RIGIDE

La JH-CR Series marque le passage de Yanmar à l'injection common-rail sur cette gamme intermédiaire : une réponse moteur plus franche, une combustion plus propre et un fonctionnement nettement plus silencieux. Compacte et interconnectable avec les instruments de bord modernes, elle s'adresse aussi bien aux voiliers qu'aux semi-rigides et petites unités à moteur, en neuf comme en repowering.

3JH40**3JH40****40 cv · 29,4 kW @ 3000 tr/min****3 cylindres** · 1,642 L

Injection common-rail

Alésage x course : 88 x 90 mm

4JH45 / 4JH57**4JH45 · 4JH57****45 – 57 cv · 33 – 42 kW @ 3000 tr/min****4 cylindres** · 2,19 L

Injection common-rail

Alésage x course : 88 x 90 mm

4JH80 / 4JH110**4JH80 · 4JH110****80 – 110 cv · 59 – 81 kW @ 3200 tr/min****4 cylindres** · 2,0 L

Injection common-rail

Alésage x course : 84 x 90 mm

COMPARATIF TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUE	3JH40	4JH45	4JH57	4JH80	4JH110
Puissance max.	40 cv	45 cv	57 cv	80 cv	110 cv
Puissance (kW)	29,4 kW	33 kW	42 kW	59 kW	81 kW
Régime nominal	3000 tr/min	3000 tr/min	3000 tr/min	3200 tr/min	3200 tr/min
Cylindres	3	4	4	4	4
Cylindrée	1,642 L	2,19 L	2,19 L	2,0 L	2,0 L
Alésage x course	88 x 90 mm	88 x 90 mm	88 x 90 mm	84 x 90 mm	84 x 90 mm
Injection	Common-rail	Common-rail	Common-rail	Common-rail	Common-rail
Refroidissement	Eau douce	Eau douce	Eau douce	Eau douce	Eau douce

INJECTION COMMON-RAIL

Une gestion électronique précise du carburant pour plus de couple, moins de consommation et une combustion propre.

SILENCE & VIBRATIONS

Une architecture pensée pour un fonctionnement particulièrement silencieux et un confort à bord amélioré.

INTERCONNECTIVITÉ

Compatible avec les afficheurs multifonctions modernes pour un suivi moteur avancé depuis le poste de barre.